

디지털 A4 컬러 복합기

RICOH IM C300F

☑Copier ☑Printer ☑Facsimile ☑Scanner



일반	
구분	상세
예열 시간	19초
첫 장 출력 속도	흑백 7.2초 컬러 8.6초
연속 출력 속도	30ppm
메모리/HDD	2GB/320GB
규격 (W x D x H)	표준 498 x 561 x 510 mm, 최대 용지함 옵션 장착 시: 498 x 561 x 954 mm
무게	47 kg
전원	220 - 240 V, 50/60 Hz

복사	
구분	상세
다중 복사	최대 999부
해상도	600 x 600 dpi
확대/축소	25% ~ 400% (1% 단위로 증감)

프린터	
구분	상세
CPU	Intel® ApolloLake E3930 1.3GHz
프린터 언어 표준	PCL5c, PCL6, PostScript3 (Emulation), PDF Direct (Emulation)
프린터 언어 옵션	Genuine Adobe Postscript 3, PDF Direct from Adobe
해상도	1,200 x 1,200 dpi
인터페이스	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, 2xUSB Host I/F Type A, 1xUSB Device I/F Type B, 옵션: NIC (2nd port)
모바일 인쇄 지원	RICOH Smart Device Connector, Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC
네트워크 프로토콜	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows® 환경	Windows® 7 / 8.1 / 10, Windows® Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
UNIX 환경	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, ETC: Citrix XenDesktop 7.0/7.1, Citrix XenApp 7.5 and later
Mac OS 환경	MAC OS X Native v10.11 or later - PostScript 3 only
SAP® R/3®(옵션) 환경	SAP® R/3®, SAP® S/4®

스캐너	
구분	상세
스캔 속도	최대 40ipm (단면) / 80ipm (양면)
해상도	100-600 dpi / 기본 200 dpi
원본 크기	A4
압축 방법	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grayscale, JPEG (Colour)
파일 포맷	Single Page TIFF, Single Page JPEG, Single Page PDF, Single Page High Compression PDF, Single Page PDF-A, Multi Page TIFF, Multi Page PDF, Multi Page High Compression PDF, Multi Page PDF-A
스캔 모드	Email, Folder, USB, SD Card, SMB, FTP, URL, NCP

팩스	
구분	상세
회로	PSTN, PBX
모뎀 속도	최대 : 33.6 Kbps
압축 방식	MH, MR, MMR, JBIG
메모리 용량	표준 4MB(320page)
해상도	8x7.7 line/mm, 200x200 dpi

취급용지	
구분	상세
권장 용지 크기	기본 A5 SEF-A4SEF, 수동급지 함: A4 SEF-A6SEF
급지 용량	기본 250매+수동급지함 100매
급지 출력 용량	최대 2,000매(옵션용지함 550X3개 적용시)
용지 무게	기본/옵션용지함 60 - 163 g/m², 수동급지함: 60 - 220 g/m², 양면: 60 - 163 g/m²
용지 사이즈	기본 비규격: W139.5-216mm / D: 210-290mm, 수동급지함 비규격: W: 76.2-216mm / D: 139-600mm

전원소비량	
구분	상세
전원소비량	1,200W
준비 모드	50.6W
슬립 모드	0.66W
TEC	1.34kwh

옵션

PostScript3 Unit Type M41, Caster Table Type M41, Device Server Option Type M37, VM Card Type M37,OCR Unit Type M13, DataOverwriteSecurity Unit Type M19
 Unicode Font Package for SAP® 1 License, SAP® 10 License, Unicode Font Package for SAP® 100 License, Optional Counter Interface Unit Type M12, NFC Card Reader Type M13
 Format Converter Type M19, PAPER FEED UNIT PB1170, 1 BIN TRAY BN1040, POSTSCRIPT3 UNIT TYPE M41, CASTER TABLE TYPE M41

토너용량	
구분	상세
토너	흑백 17,000매(5%기준), 컬러 6,000매(5%기준)



컴팩트한 사이즈로 사용자의 니즈를 만족시키는 A4 컬러 복합기

IM C300F는 A4 30PPM 출력이 가능한 컬러 복합기로 컴팩트한 디자인과 스마트패널을 활용한 직관적 조작이 가능하여 업무 생산성 및 효율성 향상을 도모합니다.

복사 · 프린트 · 스캔 · 팩스를 기본으로 제공하여 공간을 절약하며, 뛰어난 고품질 컬러 출력과 모바일 출력에 대응 합니다.

소규모 그룹의 출력 뿐만 아니라 A3 복합기와 함께 솔루션 제안 기기로도 활용이 가능합니다.



손이 닿는 곳에서 활약하는 A4 올인원 복합기 IM C300F



이용하는 누구라도 쉽게 사용할 수 있는 복합기 쉽게 사용 가능한 IM C300F

손끝으로 직관적으로 조작할 수 있는 10.1인치 터치패널을 탑재 하였습니다.
빛반사를 방지할 수 있도록 90도까지 각도 조절이 가능합니다.
JOB별로 화면을 구분 및 검색기능에 따라 사용하고 싶은 설정을 바로 찾을 수 있습니다.



고생산성으로 업무의 효율화 High Performance IM C300F

풀컬러 30매 출력, 슬립모드에서 복귀 시간 7.7초, 1패스 양면 스캐너 장착으로 40ipm 고속 풀컬러 스캔이 가능합니다.
기기의 내구성이 총 45만장(또는 5년이내)으로 높은 내구성을 자랑 합니다.
*출력량 및 환경에 따라 다릅니다.



복사	흑백 : 30 ppm 컬러 : 30 ppm	팩스	기본 제공
스캔	풀컬러스캔 : 40ipm		

- A4 30매 풀컬러 출력으로 소규모 시장에 적합
- 복사 · 프린트 · 스캔 · 팩스 기본 제공
- 직관적인 10.1인치 스마트 패널 장착으로 사용자 편리성 강화
- 대규모 오피스의 A3복합기와 함께 솔루션 기기로 제안 가능
- Airprint 및 리코 출력 어플리케이션을 통한 모바일 프린팅
- RICOH Always Current Technology 적용

*옵션 장착 사진



점포에서 필요한 출력물 · POP를 간단하게 출력 선명하고 생생한 출력

Real 1,200x1,200dpi의 고해상도, 각 색 256계조, 1,670만 색 재현력을 실현하여 POP 광고 모드를 사용하면 POP에 가장 적합한 선명한 인쇄를 할 수 있습니다.
250매 용지함(60g/m²~163g/m²) 으로 A4~A6까지 폭넓은 지원을 합니다. (최대 2,000매 지원)



공간 효율적이면서도 친환경 기기 솔루션 대응 및 지속가능성

A3복합기와 함께 출력관리를 위한 카드리더기 및 솔루션 설치가 가능합니다. 또한 에너지 스타 취득 및 제품·서비스를 리코의 목표에 의거하여 평가·개선하는 「Ricoh Sustainable Products Program (RSPP)」에 적합한 기기입니다.