

🔽 피스 업무를 빠르게 서포트하는 고성능 A4 흑백 프린터


1,200dpi LED헤드 기술 채용으로 컴팩트한 사이즈 실현하였습니다. 좁은 카운터나 오피스에서 공간 효율적으로 사용이 가능합니다. 분당 43매 출력과 높은 내구성, 폭 넓은 용지 대응력으로 스마트한 업무가 가능합니다.

Excellent Performance

분당 43매(흑백) 출력으로 쾌적한 스피드와 압도적인 컴팩트한 사이즈 첫 장 인쇄 속도 5초 기본 500매, 최대 용지 적재 2,100매까지 지원 가능

High Quality Output

최대 1,200X1,200dpi로 가늘고 선명한 텍스트 출력 가능 52g/㎡~220g/㎡(기본), 256g/㎡(비규격)까지 중량지 대응 및 봉투인쇄 가능





Excellent performance




- A4 단면 43매/분, 양면 37페이지/분 고속 출력으로 고객 업무 시간을 절감합니다.
- 1.3GHz 프로세서와 2GB의 메모리는 빠른 출력을 도와줍니다.
- HDD와 VM카드 추가 시 복합기와 동일한 문서솔루션(별매)을 사용할 수 있습니다.

High quality output

- 최대 1,200X1,200dpi로 가늘고 선명한 텍스트 출력이 가능합니다.
- 52g/m~220g/m(기본), 256g/m(비규격) 중량지 대응 및 봉투인쇄가 가능합니다.
- 최대 2,100매까지(용지함X3단 추가 장착 시) 지원으로 고속 출력에 적합합니다.

Reliable and easy to use

- 월간 최대 1만 페이지/ 총 60만장(최대, 또는 5년)까지 장기간 사용이 가능합니다.
- 용지 반송 경로의 개선으로 용지 걸림을 최소화 하였습니다.
- 전면부에서 소모품을 손쉽게 교체 가능합니다.
- 스마트폰 및 태블릿에서 인쇄가 가능합니다.



상부인쇄로 용지를 꺼내기 쉬운 구조



다양한 용지 대응



최대 2,100매 수용(옵션)

구분		P 501
일반	예열시간	19초
	첫 장 출력 시간	5초
	메모리	2GB
	HDD	옵션 320GB
	크기 / 무게	375mm x 412mm x 311mm / 19.3KG
	프린트 언어	PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF direct (emulation)
	프린트 언어(옵션)	IPDS, PostScript®3™, PDF Direct from Adobe®
프린트	출력 화상	최대 1,200 x 1,200 dpi
	출력 폰트	PCL International fonts : 13 Intellifonts, 80 Roman fonts
	인터페이스	USB 2.0, 10 base-T / 100 base-TX / 1000 base-T, USB 2.0 Host
	네트워크 프로토콜	IP v4, IP v6
	OS 환경	Windows® 7, 8.1, 10, Server 2008, Server 2008R2, Server 2012 Server 2012R2, Server 2016
	Mac OS 환경	Macintosh OS X v10.10 or later
	SAP	옵션 SAP® R/3®, SAP® R/4®
용지 대응	권장 용지 크기	A4~B6
	급지 용량(기본)	기본 500매 + 수동급지 100매
	급지 용량(최대)	2,100매(기본+옵션*3단)
	용지 무게	기본 52 - 220 g/m², 수동 급지 52 - 256 g/m²
소모품	토너	초기: 17,400매 / 일반: 17,400매 *ISO/IEC 19752
전원소비		최대 1,260 W / TEC 1,899 Wh
옵션		3 x 250매 트레이, 3 x 550매 트레이, HDD, VM Card, SAP, IPDS

_{주식회사} 리코코리아

서울시 강남구 테헤란로 79길 6, JS타워 7층 (우)06158 대표 전화: 02-3677-1004 서비스센터 전화: 1899-7225













